

El Adhesivo Epóxico A108 es un adhesivo formulado con resinas epóxicas ideal para pegar materiales de bajo el agua y pega cualquier tipo de materiales.

**Presentación:** El Adhesivo Epóxico A108 viene en presentación de juego de 1 Kg y se compone de 500 gramos parte A Resina y 500 gramos parte B Endurecedor.

**Características:** El Adhesivo Epóxico A108 esta formulado para tener consistencia y no escurra en su aplicación, tiene excelente textura antes de mezclar, es tixotrópico.

Excelentes propiedades adherentes y dieléctricas.

Tiempo de Curado es de 4 horas temperatura ambiente estas pueden variar a mayor temperatura menor tiempo de fraguado, a menor temperatura mayor tiempo de fraguado.

Excelentes propiedades Física y Químicas

Resistente a la Corrosión o a gran cantidad de agentes químicos como el ácido acético, alcohol etílico, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico formaldehído en bajas concentraciones etc.,

El Adhesivo Epóxico A108 se puede aplicar aun cuando se requiera pegar bajo el agua.

**Preparación: La superficie a pegar deberá de estar libre de grasas y polvo, lavando perfectamente las superficies con ácido muriático, jabón y agua en el caso de los pisos**

Paso 1.- Pesarse en partes iguales de material Parte A resina y Parte B endurecedor

Paso 2.- Mezclar perfectamente bien para lograr que el Adhesivo quede homogéneo.

Paso 3.- Aplicar el material uniformemente en las superficies a pegar, perfectamente bien

Paso 4.- Dejar que el material reaccione quedando endurecido de 4 a 6 horas,

**Color:** El color es blanco al mezclarlo

**Curado:** El material una vez mezclado tiene una vida útil en bote de 25 minutos, pasado este tiempo comienza a gelar y en 8 horas ya pueden hacer uso de la superficie pegada.



Tel. (52)55455675 57054836 57054961 55460073 55467309 55460452 Cel.  
5539327934

Melchor Ocampo No. 43 Col. Anáhuac I sección C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo CdMx  
ventas1@epolyglas.com  
www.epolyglas.com